

VERIFICATORI / I.R. DETECTOR SVVB



Verificatore SVVB Stand-alone

Il risultato viene visualizzato su di un monitor CRT da 4" B/N. Circuito di risparmio energetico e salva monitor con accensione e spegnimento automatici. Interruttore a 2 posizioni: ON/OFF alimentazione di rete – ON/OFF UV.

- Dimensioni: L 13 x P 18 x H 23 cm
- Colore standard: bianco avorio
- Peso: 1,5 Kg
- Alimentatore: 12 Vcc switching 1,2 A 50/60 Hz - peso 200 gr.



I.R. Detector SVVB Stand-alone

The testing proceeding is displayed on a B/W 4" CRT monitor, so any irregularity is immediately detected. Energy and monitor saving circuit with automatic switching ON/OFF.

Switch: Power ON/OFF – UV ON/OFF.

- Dimensions: L 13 x W 18 x H 23 cm
- Standard colour: almond
- Weight: 1,5 Kgs
- Power supply: 12 Vdc, 50/60 Hz 1,2 A - weight 200 gr.



Adizionali LED UV per controllo carte di credito e documenti d'identità.

Additional UV LED for checking credit cards and identity documents.

Verificatore SVVB On-Line

Il risultato viene visualizzato, tramite un'apposta scheda PCI oppure USB in dotazione, sullo schermo del Vs. PC.

**Configurazione minima:
PC Pentium, 16 MB DRAM,
drive CD-ROM, Windows 95/98/Me/2000/XP
Scheda e monitor VGA.**

- Dimensioni Controller:
L 20 x P 15 x H 20 cm
- Colore standard: bianco avorio
- Peso: 0,5 Kg
- Alimentazione: 12 Vcc.



I.R. Detector SVVB On-Line

The testing proceeding is displayed on your PC monitor through PCI or USB capture card.

**Minimum configuration:
PC Pentium, 16 MB DRAM,
drive CD-ROM, Windows 95/98/Me/2000/XP
VGA card and monitor.**

- Controller Dimensions:
L 20 x W 15 x H 20 cm
- Standard colour: almond
- Weight: 0,5 Kgs approx.
- Power supply: 12 Vdc.

Distribuito da: